

Fluchtgeräte – Druckluft

Dräger Saver CF (constant flow)

- ausschließlich für die Flucht aus dem Gefahrenbereich bestimmt.

Komplettgerät bestehend aus:

- leicht anlegbarer Haube mit Constant-Flow-Ventil (CF) für die ununterbrochene Belüftung mit frischer Atemluft
- ozonresistente Halsmanschette für dauerhaft zuverlässige Abdichtung
- Flasche mit Spezialventil, automatische Aktivierung beim Öffnen der Tasche
- Standard-Füllanschluss G 5/8" am Ventil, befüllbar ohne Werkzeug oder Adapter
- Warnpfeife bei Unterschreitung des Mindestdruckes
- Füllstandsanzeige an der Außenseite der Tasche ablesbar

VARIANTEN



	Dräger Saver CF mit Hartschalenkoffer	Dräger Saver CF mit Tragetasche
Betriebsdauer	- Varianten für 10 oder 15 min	- Varianten für 10 oder 15 min
Zusätzliche Optionen	- VarianteSE mit speziell entwickelter Haube, die gegen Korrosion durch Ozon, Dieseldgase etc., die typischerweise in Maschinenräumen von Schiffen auftreten, beständig ist.	- Auch mit antistatischer Tasche erhältlich - VarianteSE mit speziell entwickelter Haube, die gegen Korrosion durch Ozon, Dieseldgase etc., die typischerweise in Maschinenräumen von Schiffen auftreten, beständig ist.
Gebrauch in explosiven Atmosphären	- Für den Gebrauch in explosiven Atmosphären (Zone 0) geeignet	- Alle antistatischen Versionen sind für den Gebrauch in explosiven Atmosphären (Zone 0) geeignet.
Zulassungen	- Eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 26 ist nicht erforderlich - Geprüft nach EN 1146:2005 und ISO 23269-1:2008 mit CE-Zeichen - IMO- und SOLAS-Zulassung und Steuerrad-Zulassung (MED)	

DRÄGER SAVER CF 10 (BAUKASTEN)

		Sach-Nr.
Dräger Saver CF 10 (Baukasten)	10 Minuten Betriebszeit Aluminiumflasche 2 L/200 bar	R 45 003
Taschenausführung	mit Hartschalenkoffer	33 59 739
	mit Tragetasche	33 59 734
	mit antistatischer Tasche (schwarz)	33 59 736
Druckluftfüllung und Inbetriebnahme	Leer, mit Inbetriebnahme	auf Anfrage
	Gefüllt, mit Inbetriebnahme	auf Anfrage

DRÄGER SAVER CF 15 (BAUKASTEN)

		Sach-Nr.
Dräger Saver CF 15 (Baukasten)	15 Minuten Betriebszeit Stahlflasche 3 L/200 bar	R 45 002
Taschenausführung	mit Hartschalenkoffer	33 59 740
	mit Hartschalenkoffer und SE-Haube	33 59 744
	mit Tragetasche	33 59 735
	mit Tragetasche*	33 60 789
	mit Tragetasche und SE-Haube	33 59 742
	mit antistatischer Tasche (schwarz)	33 59 737
	mit antistatischer Tragetasche und SE-Haube	33 59 743
Druckluftfüllung und Inbetriebnahme	Leer, mit Inbetriebnahme	
	Gefüllt, mit Inbetriebnahme	auf Anfrage

* Variante mit Carbon Composite Druckluftflasche 3L/200 bar

ERSATZ-DRUCKLUFTFLASCHEN

Preise zzgl. Füllung und Inbetriebnahme

	Sach-Nr.
Aluminiumflasche 2 L/200 bar	R 45 009
Stahlflasche 3 L/200 bar	R 45 008
Carbon Composite Druckluftflasche 3L/200 bar	R 45 008

DRÄGER SAVER SE-AUFBAUSETS

für die Umrüstung einer Dräger Saver CF 15 zur SE-Version

	Sach-Nr.
Tragetasche für Saver CF 15 SE	33 59 263
Tragetasche für Saver CF 15 SE Antistatisch	33 59 264
Haube für Saver CF 15 SE	33 59 266

ZUBEHÖR

	Sach-Nr.	Mindest- bestell- menge
Saver Leibgurt	33 50 396	1
Sicherheitsverplombung	33 50 388	5
Aufbewahrungskoffer	33 50 424	1
Lagerbox	33 51 823	1
Wandbefestigung (für Aufbewahrungskoffer 33 50 424)	33 50 431	1
Wandhalter (für Hartschalenkoffer)	33 60 516	1

ERSATZTEILLISTEN

Dräger Saver CF	1294.001
Dräger Saver CF SE Serie	1294.005
Dräger Saver CF Ventil, kpl.	9822.17
Dräger Saver CF Werkzeugsatz	1294.004
Dräger Saver CF Fluchhaube, kpl.	1294.002



Saver Leibgurt

Sicherheitsver-
plombung

Aufbewahrungskoffer



Lagerbox