

Dräger Saver CF Druckluftfluchtgeräte

Die Saver CF Druckluftfluchtgeräte für Notsituationen ermöglichen die sichere, effektive und einfache Flucht aus der Gefahrenzone. Durch einen konstanten Luftstrom arbeitet dieses Hauben-Fluchtgerät mit Überdruck und schützt so den Träger vor eindringenden Schadstoffen. Der Saver CF kann nach kurzer Einweisung sicher angewendet werden.



Produktvorteile

Wenn jede Sekunde zählt

In Notfallsituationen verschlechtern sich die Bedingungen oft sehr schnell. Die Umgebungsluft ist plötzlich mit Rauch oder toxischen Dämpfen gefüllt und die schnelle Flucht ist die einzige mögliche Option. Der Saver CF ist gut sichtbar und wurde so konstruiert, dass ihn jeder tragen kann – auch Brillen- und/oder Bartträger. Wird die Tasche geöffnet, erfolgt die automatische Aktivierung und der Druckluftvorrat wird kontinuierlich in die Haube abgegeben. Der Saver CF gibt dem Träger die wertvolle zusätzliche Zeit, die benötigt wird, um die Gefahrenzone sicher zu verlassen.

Gut sichtbar, selbst unter schlechten Bedingungen

Der Saver CF ist als Taschen- oder auch als Hartschalenversion erhältlich und kann an strategisch wichtigen Orten mit erhöhtem Gefahrenpotential einfach an die Wand montiert werden. Sowohl die leuchtend orangefarbene Taschenversion als auch die antistatische schwarze Hartschalenversion sind mit nachleuchtenden und reflektierenden Streifen ausgestattet. Der Saver CF ist leicht und kompakt und kann entweder vor der Brust oder über die Schulter getragen werden. Die widerstandsfähigen Materialien sind waschbar, schwer entflammbar und lassen Wasser abperlen.

Lebensrettende Luft für bis zu 15 Minuten

Dräger setzt beim Saver ein einfaches, störungssicheres Druckreduziersystem ein. Dieses sichert einen konstanten Volumenstrom, bis sich die Druckluftflasche komplett entleert hat. Ein Alarmsignal ertönt, bevor der Luftvorrat erschöpft ist. Der Saver ist mit einem Luftvorrat für 10- oder auch 15-minütigen Einsatz erhältlich. Die schwer entflammbare Haube verfügt über ein großes Visier für maximale Sicht.

Optionen für mehr Sicherheit und Langlebigkeit

Die SE-Option beinhaltet eine Halskrause, die gegen hohe Temperaturen, Ozon und Dieseldämpfe hochbeständig ist. Dies bedeutet jahrelange Zuverlässigkeit, selbst bei langer Lagerung unter schlechten Bedingungen. Die Standardversion des Dräger Saver CF kann nachträglich mit der SE-Option ausgestattet werden. Der Saver CF15 CC beinhaltet eine Druckluftflasche aus leichtgewichtigen Kohlefaserverbundwerkstoff und bietet hohe Flexibilität bei geringer Belastung.

Wartungsarmer Schutz

Der Saver CF benötigt fast keine Wartung. Ein durchsichtiges Fenster bei der Taschen- und der Hartschalenversion ermöglicht eine leichte Kontrolle des Flaschendruckes, ohne das System auszupacken. Sie können sich darauf verlassen, dass der Saver CF bereitsteht, wann immer Sie ihn brauchen.

Erfüllt relevante Standards

Der Saver CF erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und ist gemäß EN1146 (2005), DNV GL Certificate of Fire Approval und DNV GL Certificate of Type

Produktvorteile

Approval geprüft. Der Saver CF erfüllt zusätzlich die SOLAS-Anforderungen Chapter II-2, Marine Equipment Directive, Pressure Equipment Directive und ISO 23269-1:2008.

Die Antistatik-Versionen sind außerdem zulässig für die Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen (zone 0).

Zubehör

ST-3985-2005



Reiniger

ST-3990-2005



Aufbewahrungskoffer

Zubehör



ST-3991-2005

Antistatische Taschen

Antistatische Tasche für Saver CF15 – Bestellnummer: 3360340


Antistatische Tasche für Saver CF10 – Bestellnummer: 3360339

Antistatische Tasche für Saver CF15 SE – Bestellnummer: 3360341



D-46937-2015

Aufbewahrungsbox für 1 Dräger Saver



ST-3973-2005

Sicherheitsverplombung

(5 Stück)



ST-3986-2005

Dräger Saver Gürtel

Verwandte Produkte



D-35105-2011

Dräger Oxy® 3000/6000

Robust und immer unter Kontrolle: Die Sauerstoffselbstretter Dräger Oxy® 3000 und 6000 halten auch härtesten Bedingungen stand. Das neue Produktkonzept schützt die innen liegende Funktionseinheit zuverlässig vor Beschädigungen. Zusätzliche Sicherheit bietet das Safety-Eye: Durch das Sichtfenster sehen Sie in Sekundenschnelle, ob das Gerät funktionstüchtig ist.



D-33943-2011

Dräger Saver PP

Der Saver PP ermöglicht eine sichere, effektive und einfache Flucht aus der Gefahrenzone, selbst bei H₂S. Das Druckluftfluchtgerät ist sehr einfach anzulegen und funktioniert nahezu automatisch. Es verfügt über eine integrierte Panorama Nova Überdruck-Vollmaske und kann zusammen mit weiterer Sicherheitsausrüstung wie Gehörschutz oder Helm verwendet werden.

Technische Daten

	Dräger Saver CF10/CF15		Dräger Saver CF15 CC
Abmessungen (H x L x T)	260 x 510 x 190 mm		260 x 560 x 190 mm
Flaschenfülldruck	200 bar		200 bar
Volumenstrom zu der Haube	35 – 37 L/min		35 – 37 L/min
Arbeitstemperatur	-15 °C bis +60 °C		-15 °C bis +60 °C
Zulassungen	EN 1146:2005 ISO 23269-1:2008 ISO 23269-4:2011 SOLAS Chapter II-2 Marine Equipment Directive Pressure Equipment Directive		EN 1146:2005 ISO 23269-1:2008 ISO 23269-4:2011 SOLAS Chapter II-2 Marine Equipment Directive Pressure Equipment Directive.
	Die Dräger Saver CF Hartschalenversionen und die antistatischen Taschenversionen sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet (Zone 0).		
	CF10	CF15	CF15 CC
Gewicht inklusive Flasche	5,9 kg	6,9 kg	–
Hartschalenversion	4,2 kg	5,2 kg	4,5 kg
Taschenversion			
Druckluftflasche	2 L 200 bar (Aluminium)	3 L 200 bar (Stahl)	3 L 200 bar (Kohlefaserverbundwerkstoff)

Bestellinformationen

Dräger Saver CF

Saver CF10	R 45 003
Saver CF15	R 45 002

Zubehör

Dräger Saver Leibgurt	33 50 396
Sicherheitsverplombung (5 Stück)	33 50 388
Wandhalterung für Aufbewahrungskoffer	33 50 431
Aufbewahrungskoffer	33 50 424
Aufbewahrungsbox für Dräger Saver Taschenversion	33 51 823
Wandhalter (für Hartschalenversion)	33 60 516

Reiniger

1 Liter Spender	33 80 164
1 Liter Ersatzfüllung	33 80 165
5 Liter Spender	33 80 166
5 Liter Ersatzfüllung	33 80 167

Notizen

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

